

تحلیل توانمندی معماران محلی در فرآیند ساخت یخچال‌های سنتی (مقایسه شیوه‌های اجرایی مرکز با شرق و جنوب ایران)*

نوشین نظریه** نیما ولی بیگ*** شهریار ناسخیان****

چکیده

۴۵

تکنولوژی ساخت در بناهای سنتی به عوامل گوناگونی مرتبط می‌شود، از جمله شرایط اقلیمی و ویژگی‌های بومی و محلی همچون توانمندی‌ها و مهارت معماران منطقه. شناخت فن‌آوری‌های ساخت در زمان گذشته در بناهای سنتی بخشی از ویژگی‌های مربوط به معماری محلی را آشکار خواهد ساخت. با گذشت زمان و جایگزین شدن تکنولوژی و پیشرفت شیوه‌های ساخت و ساز، روش‌های ساخت سنتی این‌بهی را به فراموشی می‌روند. با مکتوب نمودن این روش‌ها می‌توان گامی مؤثر در راه حفظ این روش‌ها برداشت. همچنان آگاهی از نحوه ساخت در مرمت این‌بهی بسیار مؤثر است. فن‌آوری ساخت یخچال‌ها در شهرهای گوناگون به شکل مستقیم از توانمندی معماران پذیرفته است. پژوهشگران بیشتر بر روی جنبه‌های تاریخی، نحوه عملکرد یخچال‌ها، اجزای آنها و یا به شکل موردی بر روی برخی یخچال‌ها تحقیق کرده‌اند. این مقاله برای نخستین بار به شناخت شیوه‌های گوناگون ساخت یخچال‌ها و مقایسه آنها و مکتوب نمودن شیوه‌ها پرداخته است. روش داده‌اندوزی در این پژوهش ترکیبی از کتابخانه‌ای و میدانی است. پس از مصاحبه با استاد کاران سنتی شهرهای شرق و جنوب ایران در رابطه با شیوه ساخت یخچال‌ها و مدل‌سازی تک به تک مراحل ساخت، به تحلیل و مقایسه انواع روش‌ها پرداخته شده است. این مقاله بر آن است تا توانمندی معماران محلی در فرآیند ساخت یخچال‌های سنتی را در شهرهای شرق و جنوب ایران مورد بررسی و مقایسه قرار دهد. با بررسی و تحلیل‌های انجام‌شده آشکار شد مهارت و توانمندی معماران بومی در فن‌آوری ساخت بخش‌های گوناگون یخچال به ویژه در گنبد آن، نحوه اجرای قوس گنبد، چیدمان خشت‌های آن و ایستایی دیوار سایه‌انداز ظهور پیدا می‌کند و تفاوت‌های بسیاری را در فن‌آوری ساخت در مناطق مختلف مشخص می‌سازد.

کلیدواژه‌ها: فن‌آوری ساخت، یخچال‌های سنتی، ساخت یخچال، معماری محلی

* این مقاله برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد نوشین نظریه با عنوان تیپولوژی و فناوری ساخت یخچال‌های استان کرمان با ارائه طرح مرمت نمونه مطالعاتی یخچال عیاس آباد حاجی رفسنجان کرمان به راهنمایی دکتر نیما ولی بیگ و دکتر شهریار ناسخیان در دانشگاه هنر اصفهان است.

N.nazarieh@yahoo.com .

N.valibeig@au.ac.ir

S.nasekhian@au.ac.ir .

** کارشناس ارشد مرمت و احیای بناهای تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان.

*** استادیار، دانشکده مرمت، دانشگاه هنر اصفهان. (نوبسنده مسئول).

**** استادیار، دانشکده مرمت، دانشگاه هنر اصفهان.

مقدمة

مدل‌سازی مراحل ساخت آنها در نرم‌افزار ترسیمی، به تحلیل و مقایسه کار آنها خواهد پرداخت.

پیشینه تحقیق

پژوهشگران زیادی به موضوع یخچال‌های تاریخی پرداخته‌اند. در این میان بخشی از آنها یخچال‌ها را با دید تاریخی موربدرسی قرار داده‌اند؛ از جمله مخلصی، ۱۳۷۴؛ علایی و همکاران، ۱۳۹۳؛ بهادری نژاد و همکاران، ۱۳۹۰؛ ریچاردز، ۱۳۷۹؛ شاردن، ۱۳۴۵؛ اسمیت و همکاران، ۱۳۶۸. فرهنگ‌نامه‌ها و مقالات و کتاب‌های گوناگونی نیز به سرح و توضیح واژگان مرتبه با یخچال‌ها پرداخته‌اند، مانند بهشتی و همکاران، ۱۳۸۸؛ شهری، ۱۳۶۹، پاپلی بیزدی، ۱۳۷۸، رفیع سرکشی و همکاران، ۱۳۸۲؛ طاووسی، ۱۳۹۰؛ قدیری، ۱۳۷۰. عملکرد و کاربرد یخچال و زمان استفاده از آن نیز موردبخت دسته دیگری از این پژوهشگران مانند دهقانی، ۱۳۸۸ و شهری، ۱۳۶۹ بوده است. همچنین اجزای تشکیل دهنده یخچال‌ها به شکل کلی در برخی از منابع مانند اصغری مقدم، ۱۳۸۰؛ سرو قد مقدم، ۱۳۷۴؛ زارعی و همکاران، ۱۳۸۵ توصیف شده است. چگونگی ساخت و عرضه یخ عاملی است که بیشتر در منابع متفرقه آمده است، مانند شفقی، ۱۳۸۶ و موسوی، ۱۳۸۳. بیشترین پژوهش در ارتباط با یخچال‌ها به وصف کلی یک یخچال در ساختار یک شهر یا یک بافت تاریخی بازمی‌گردد، مانند کارهای جانب‌الهی، ۱۳۸۵؛ دهقان مهرجردی، ۱۳۹۰ و پویا، ۱۳۷۱. با یک دید کلی می‌توان مجموعه مطالعات فوق را در چند دسته تقسیم کرد: پژوهش‌هایی که بخش‌هایی از اجزا را توصیف کرده‌اند؛ دسته‌ای دیگر که کالبد کلی و فرم را تحلیل کرده‌اند و تعدادی که مطالعات جغرافیایی و تاریخی انجام داده‌اند؛ ولی بیشترین پژوهش‌ها به نمونه‌های مطالعاتی می‌پردازد. بررسی جامع و دقیق کلیه پژوهش‌ها ضعف مطالعات و تحلیل‌ها را در ارتباط با شیوه‌های ساخت یخچال‌ها آشکار خواهد ساخت.

روش تحقیق

داده‌های این تحقیق از طریق مصاحبه با استاد کاران و
معماران سنتی جمع‌آوری شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها و
اطلاعات با معماران از چند شهر مختلف و در نسل‌های متفاوت
مصاحبه شده است. روش‌های ساخت ذکر شده توسط معماران
سنتی در کلیات یکسان ولی در جزئیات دارای تفاوت‌هایی
بوده‌اند. در بین آنها روش‌های ساخت در شهرهای مرکزی
همچون نائین و کاشان و شهرهای شرقی و جنوب شرقی مانند
پیزد و کرمان با یکدیگر مقایسه و مورد تحلیل قرار گرفته‌اند.

در کشور ایران بسته به شرایط متغیر آب و هوایی، راهکارهای گوناگونی جهت بهینه‌سازی شرایط آسایش انسان به کار گرفته شده است. معماران سعی بر آن داشته‌اند که از شرایط طبیعی و اقلیمی بیشترین بهره را در بناها ببرند و یکی از این شرایط، سرمای بیش از حد زمستان است که با استفاده از این سرما و شب‌های یخنдан زمستان، یخ موردنیاز را برای فصل گرم تابستان تولید و ذخیره کنند. به همین جهت معماران، فضای معماری ویژه‌ای به نام یخچال طراحی و ساخته‌اند. معماران گذشته با استفاده از تجربه و مهارت خود و با در نظر گرفتن شرایط، عناصر یک بنا را طراحی و اجرا می‌کردند. این تجارب برگرفته از توانمندی‌هایی بود که از پدر به پسر انتقال پیدا می‌کرد و در طی چندین سال شخص را به یک معمار بزرگ مبدل می‌ساخت. اجرای پوششی با دهانه‌ای بزرگ خود گویای بخشی از این توانمندی‌ها است.

با گذشت زمان و با گسترش شهرها و ساخت و سازهای جدید، بنهای قدمی تخریب و رو به فراموشی می‌روند. به خصوص امروزه با پیشرفت تکنولوژی و همچنین با توجه کمبود فضای شهری، یخچال‌ها در شرف نابودی هستند. امروزه به مرور زمان، فناوری ساختی که در نسل‌های قبل بوده است از بین می‌رود. ساخت دهانه‌های بزرگ مانند دهانه گنبد یخچال‌ها با مصالح سنتی همچون خشت، نیاز به مهارت و تجربه بسیاری داشته است. این یخچال‌ها و فرآیند ساخت با دهانه بزرگ آنها می‌تواند راهکارهای مناسبی برای ساخت ساختمان‌هایی که نیاز به فضاهای تجمعی با ابعاد بزرگ را دارند ارائه دهد. با شناخت یخچال‌ها و فن‌وری ساخت، می‌توان از فراموش شدن روش ساخت آنها جلوگیری کرده و از این بنهای بارزش، برای فضاهای جمعی استفاده نمود. در این راستا پرسش‌های زیر پیش رو است:

- چه عواملی بر محل ساخت یخچال‌ها تاثیرگذار بوده است؟

- مهارت، توانمندی و تجربه معماران چه تفاوت‌هایی را در حفر چاله و مخزن یخ ایجاد کرده است؟

- برای کنترل فرم دهانه گند، معماران از چه ابزاری استفاده می‌نمایند؟

- معماران چگونه فرم گنبد را به صورت پلکانی ایجاد کردند؟

- عماران برای ایستایی دیوارهای مرتفع و طویل یخچال‌های سنت. حه، اهـا هاب، مـ اندیشندند؟

این تحقیق یا مشاهده و مصاحبه یا معماران سنتی و

این دیوارها که گاهی تا ده متر می‌رسد، در طول روز از تابش آفتاب بر روی آب‌های منجمد شده در حوضچه‌ها جلوگیری می‌کرده است. در صورتی که در مشرق و مغرب کمی آفتاب بر روی سطح بخ می‌تابید، در این نقاط نیز دیوارهای سایه‌انداز جانبی متصل به دیوار اصلی بنا می‌کردند» (مخلسی، ۱۳۷۴: ۶۸۹) (تصاویر ۱ و ۲).

مشخص نمودن محل مناسب ساخت یخچال‌ها

برای ساخت یخچال ابتدا محل مناسبی را انتخاب می کردن.

این محل باید دارای شرایط زیر می‌بود:

۱. نزدیک بودن به آب: اکثراً یخچال‌ها را نزدیک قنات‌ها می‌ساختند تا انتقال آب به آن آسان‌تر باشد.
 ۲. فاصله داشتن تا سکونتگاه‌ها: اکثراً خارج از حصار شهر ساخته می‌شده است تا در محل رفت و آمد نبوده و بهداشت رعایت شود.
 ۳. قرار داشتن در یک فضای باز و دور بودن از سایر ابنيه: این ویژگی به دلیل امکان ورزش باد به حوضچه‌های یخ در نظر گرفته می‌شده است.
 ۴. استقرار بر روی خاک مستحکم و بکر: منظور، امکان تحمل بار سنگین مخزن و دیوار سایه‌انداز بوده است.
 ۵. ژرفای زیاد آبهای زیرزمینی: در محلی که عمق آبهای زیرزمینی بیشتر از ۱۴-۱۵ متر (بیشتر از ارتفاع چال) بوده، بنا می‌شده است.
 ۶. دور بودن از قبرستان: هدف رعایت نظافت و بهداشت بوده است (نظریه، ۱۳۹۳).

ساخت یخچال

فرایند ساخت یخچال مراحل گوناگونی را شامل می‌شده است. در ابتدا معمار به ساخت گنبد و مخزن سپس دیوار سایه‌انداز می‌پرداخته است.




تصویر ۲. تصویر شماتیک دیوار سایه‌انداز و حوضچه‌های یخ‌بند یخچال عیاس آباد رفسنجان (نگارندگان)

یخچال و اجزای آن

«یخچال‌های ایران در مناطقی ساخته می‌شدند که تابستان‌های بسیار گرم و زمستان‌هایی با حداقل ۲۰ روز یخ‌بندان داشته‌اند، یعنی بر فلات ایران (در شهرهای جنوبی البرز و شمال کویر، شمال خراسان و جنوب کویر)، فلاتی که در همه حال کم آب، گاه یخ‌بندان و گاه گرم و سوزان است. نیز در شهرهایی که در پای کوهها، میان دشت کویر و صحرای لوت و کوههایی که آن‌ها را در بر گرفته‌اند، پراکنده‌اند. اقلیم فلات ایران دارای دو ویژگی سرمای کافی زمستان که ساختن بخ را امکان‌پذیر می‌سازد و گرمای شدید در تابستان است، گرمایی که استفاده از بخ را در این فصل دلپذیر می‌کند» (سرود مقدم، ۱۳۷۴: ۵۸).

ساختمان یخچال‌ها از پیچیدگی خاصی برخوردار نیست. اجزای اصلی یخچال شامل دیوار سایه‌انداز اصلی، دیوار سایه‌انداز فرعی، حوضچه‌های تولید بخ، ساختمان مخزن یخچال، انبار، اتاق یخچالبان و ورودی است؛ اما همه این اجزا در همه یخچال‌ها وجود ندارند و یا مانند هم نیستند. به طور کلی اجزای اصلی، دیوار سایه‌انداز، حوضچه‌های تولید بخ (یخ‌بند، بخ‌چائون یا بخ‌ساز) و مخزن بخ (گود اصلی یا یخچال با سقف گنبدی) هستند (پاپلی یزدی، ۱۳۷۸: ۳۳۹). حوضچه تهیه بخ، گودال مستطیل شکلی است که به موازات دیوار سایه‌انداز و در بخش شمالی آن حفر شده و طول آن اندکی کمتر از طول دیوار و عمق آن ۳۰ متری متر و گاه بیشتر بوده است. این گودال محل تهیه بخ در شب‌های سرد زمستان بود. مخزن گنبدی یخچال‌ها معمولاً با خشت خام است؛ و به صورت پوشش بسته یارک مخروطی است. در برخی از مناطق به این گنبدها کنور نیز گفته می‌شود (مسعود و همکاران، ۱۳۹۲: ۱۰۳). «گودال بخ یا انبار بخ گودال‌های عمیق و بزرگی هستند که در وسط مخزن بخ حفر می‌شند. دیوار سایه‌انداز دیوار بسیار طویلی بوده که از مشرق به مغرب کشیده می‌شده است. ارتفاع بلند



تصویر ۱. تصویر شماتیک گنبد و دیوار سایه‌انداز یخچال عباس‌آباد رفسنجان (نگارندگان:)


جلوگیری از شسته شدن انود در اثر بارش و کم نمودن سطح تماس با شعاع‌های تابش خورشید را نام برد. در برخی از یخچال‌ها مانند یخچال شهر قوچان که گنبده به صورت پلکانی ساخته نشده است برای سهولت امر مرمت و اجرای چوب بست بر روی گنبده، حفره‌هایی بر روی گنبده ایجاد کرده‌اند تا چوب را در داخل آنها قرار داده و بر روی آنها چوب بست اجرا کنند (تصویر ۵).

ساخت دیوار سایه‌انداز

ساخت دیوار سایه‌انداز یخچال‌ها همانند سایر عناصر یخچال‌ها در چند مرحله صورت می‌گرفته است که در جدول ۳ به تمامی مراحل آن پرداخته شده است.

ساخت کرت و حوضچه های یخ بند

در انتهای پس از تکمیل ساختمان یخچال، اقدام به ساخت کرت یخ‌بند می‌کرده‌اند. برای ساخت آن، حوضچه‌هایی به



تصویر ۳. نحوه ترسیم حقد بسته (سینا، ۱۳۷۳: ۱۳)



تصویر ۴. گند پلکانی یخچال راور کرمان (نگارندگان)

ساخت چال و گنید یخچال

ساخت چال و گنبد در چند مرحله انجام می شده است که در جدول ۱ به مراحل آن پرداخته شده است.

- * تمامی تصاویر و عکس‌های جداول که فاقد مأخذ است
از نگارنده‌گان است.

تفاوت شیوه‌های اجرایی مرکز با شرق و جنوب شرق ایران

در شهرهای مانند نائین، گودبرداری و ساخت گنبد هم زمان
نجام می شده است. بدین صورت که خاک چال را کنده و از
همان خاک جهت ساخت خشت استفاده می کرند و هم زمان
با حفر چال، گنبد را اجرا می کرده اند. حتی در بسیاری از
موارد، داخل چال با خاک آن ملات گل درست کرده و برای
ساخت گنبد استفاده می نمودند. این شیوه بیشتر در مناطق
جنوب شرقی ایران به طور مثال کرمان اجرا می شده است
(فرزانه‌ای، ۱۳۹۴)؛ اما بنا به نظر برخی استاد کاران، عمارت
پس از ساخت گنبد برای نشسته‌های احتمالی گنبد، زمانی
را لحاظ می کرده و سپس اقدام به حفر چاله می نموده است.
این شیوه بیشتر خاص مناطق مرکزی مانند کاشان بوده است
(صالحی، ۱۳۹۴) (جدول ۲). این تفاوت ساخت را می توان
در تفاوت جنس و مقاومت خاک مناطق دانست.

فرم قوس گنبد

قوس گنبد برخی از یخچال‌ها بستو است (پیرنیا، ۱۳۷۲: ۳۵). «این چفده قابلیت باربری در دهانه وسیع را دارد به همین دلیل در پوسته داخلی گنبدهایی که دهانه بزرگ دارند و فشار زیادی بر آن‌ها وارد می‌آید به کار می‌رود» (همو، ۱۳۷۳: ۱۳) (تصویر ۳).

برخی از استاد بنها در حین ساخت گنبد جهت اطمینان از فرم قوس به وسیله زنجیر آن را کنترل کرده‌اند ولی بیشتر آن‌ها از طریق قارگیری خشت‌ها بر روی هم فرم قوس را تکمیل می‌نمودند (صالحی، ۱۳۹۴).

دلیل ساخت گنبد به فرم پلکانی

یکی از دلایل اجرای گنبد به صورت پلکانی، کم نمودن تعداد خشت‌ها با افزایش ارتفاع و درنتیجه سبک شدن سازه بوده و همچنین جلوگیری از ایجاد رانش در بخش پایینی گنبد، از دلایل دیگر بوده است که به همین علت ضخامت پایین بنا را بیشتر از بالا در نظر می‌گرفتند؛ و از دلایل دیگر ایجاد فضایی از بیرون گنبد برای سهولت کار بنایان جهت ساخت گنبد و مرمت‌های بعدی بوده است (تصویر ۴). از دلایل دیگر می‌توان

دیوار کاسته و برای پایداری بهتر آن‌ها پشت‌بندهایی را به دیوارها الحاق می‌نموده‌اند (بند ۳-۵). درنهایت کرت یخ‌بند را اکثراً بدون هیچ‌گونه مصالح ایجاد می‌کرده‌اند (بند ۳-۶). تمامی این مراحل ساخت، انتخاب مصالح، چینش خشت‌ها، فرم و ابعاد همگی بسته به تجربه، دانش، مهارت و توانمندی معمارها در ساخت یخچال‌ها بوده است که بر اساس منطق و تجربیات خود به یک شیوه ساخت مناسب برای ساخت یخچال‌ها دست پیدا کرده بودند و در موقع لزوم بر اساس شرایط محل ساخت، اقلیم و ابعاد یخچال موردنظر تفاوت‌های کوچکی را در شیوه ساخت آن‌ها اعمال نموده‌اند؛ به‌طور مثال در ترتیب ساخت، عمق پلکان گنبد، مصالح جداره چال و الحاق پشت‌بندهای دیوار سایه‌انداز سلیقه‌های متفاوتی را به کار برده‌اند.







تصویر ۵. گنبد غیر پیکانی یخچال قوچان (نگارندگان)

عمق ۳۰ سانتی‌متر به موازات طول دیوار سایه‌انداز کنده می‌شده است. گاهی دیواره این حوضچه‌ها را با ساروج و یا در نمونه‌های متأخرتر حوضچه‌ها را با آجر می‌پوشانند تا خاک‌های دیواره باعث گل‌آلود شدن یخ‌ها نشوند ولی کف حوضچه‌ها همیشه خاکی بوده‌اند (صالحی، ۱۳۹۴).

جمع‌بندی

نحوه ساخت یخچال‌ها مانند سایر بناهای تاریخی بر اساس مهارت و تجربه معماران محلی و سنتی انجام می‌گرفته است. در ابتدای ساخت، معمار بر اساس تجربه خود محل مناسب با ساخت یخچال را انتخاب می‌نموده است (بند ۲). معمار بر پایه دانش خود، پلان و پی و چینش خشت‌های گنبد را انجام می‌داده است (بند ۳-۱). فرم قوس، ابعاد دهانه و ارتفاع گنبد همگی بر مبنای تجربه معمار مشخص می‌شده است که باعث پایداری و بقا یخچال‌ها در طی سالیان زیاد شده است (بند ۳-۳). معمار بر اساس تجربه خود با توجه به شرایط اقلیمی، شکل پوشش خارجی گنبد را اجرا می‌نموده که اکثر گنبد یخچال‌ها به خصوص یخچال‌های مناطق مرکزی، شرق و جنوب شرقی ایران به صورت پلکانی اجرا می‌شده است که به کاهش دمای محیط داخل گنبد یخچال کمک می‌نموده است و از آسیب‌دیدگی پوسته خارجی در برابر بارش نزولات جلوگیری می‌نموده است (بند ۳-۴). برای پایداری دیوار سایه‌انداز بر اساس مهارت معمار، با افزایش ارتفاع از ضخامت



جدول ۱. مراحل ساخت چال و گنبد یخچال

| تصاویر شماتیک | توضیح | مرحله |
|---|--|-------------------------------|
|  <p>تصویر شماتیک پیاده نمودن پلان گنبد یخچال</p> | <p>ابتدا پلان مخزن یخ که شامل ابعاد چاله، غلام گرد و ضخامت جرز و دیوار گنبد است را بر روی زمین ترسیم می کرده اند.</p> <p>*- معمولاً ابعاد غلام گرد داخلی را دو و نیم خشت (۰,۵۰ متر) و جرز دیوار را هفت تا نه خشت در نظر می گرفتند (ابعاد هر خشت حدود ۰,۲ متر بود) (فرزانه‌ای، ۱۳۹۴).</p> | پیاده سازی پلان گنبد |
|  | | |
|  | <p>بر اساس صلاح دید معمار در صورت نیاز برای ایجاد پی، ضخامت دیوار به همراه ۳۰ متر از زمین پشت آن به ارتفاع ۶,۰ تا ۱ متر را کنده و با شفته آهک پر می کرده اند. در این ملات نسبت مواد بدین گونه است: ۲ پیمانه آهک، ۲ پیمانه رس و ۱ پیمانه شن و قلوه سنگ (محسنی، ۱۳۹۴).</p> | ساخت پی گنبد |
|  | <p>در مرحله بعد ابتدا چال مخزن را به ارتفاع حدود یک متر کنده و خاک آن را خارج و با آن خاک شروع به ساخت خشت جهت ساخت گنبد مخزن می کرند (فرزانه‌ای، ۱۳۹۴).</p> | حفر چال مخزن و ساخت بدنه گنبد |

ادامه جدول ۱. مراحل ساخت چال و گنبد یخچال


| مرحله | توضیح | تصاویر شماتیک |
|-------------------------------|---|---|
| حفر چال مخزن و ساخت بدنه گنبد | در مرحله بعد ابتدا چال مخزن را به ارتفاع حدود یک متر کنده و خاک آن را خارج و با آن خاک شروع به ساخت خشت جهت ساخت گنبد مخزن می‌کردند (فرزانهای، ۱۳۹۴). |  |
| بدنه گنبد | با توجه به اهمیت یخچال، بانی آن و امکانات موجود در برخی از یخچال‌ها تا ارتفاع حدود ۱ تا ۱,۲ متر از آجر برای ساخت دیواره گنبد یخچال و پس از آن از خشت استفاده می‌کردند. پس از تمام شدن جرز یخچال معمولاً دو الی سه هفته صبر می‌کردند تا نشست زمین انجام پذیرد و حرکت آن متوقف شود. پس از آن شروع به ساخت گنبد پلکانی می‌نمودند (فرزانهای، ۱۳۹۴). |  تصویر شماتیک ساخت دیواره گنبد |
| ساخت گنبد پلکانی | برای ساخت فرم پلکانی، استادکار بیرون گنبد مستقر شده و چینش را النجام می‌داده است. پس از ساخت هر یک یا دو رگ خشت، رگ بعدی را چند سانتی‌متر (حدود ۰,۰۷ تا ۰,۰۴ متر) به طرف داخل پس می‌نشستند. این کار را معمولاً ۵ تا ۷ رگ خشت (حدود ۰,۳۵ متر) به همین شیوه اجرا می‌کردند. پس از هر ۵ تا ۷ رگ خشت، یک عدد خشت از ضخامت دیواره گنبد کاسته می‌شد. این کار تغییری در چیدمان خشت در داخل گنبد ایجاد نمی‌کند، اما از خارج یک پله ایجاد می‌شده است. ارتفاع پله‌ها و تعداد رگ خشت‌ها نیز بسته به سلیقه و مهارت استاد بناء بوده است. اگر تعداد رگ‌های خشت‌ها را بیشتر در نظر می‌گرفته‌اند تعداد پله‌ها کم و بلعکس بوده است. این کار تا جایی ادامه پیدا می‌کرده است که ضخامت دیواره گنبد به ۱,۵ خشت برسد. بخش بالایی گنبد (فاراز گنبد) به ۱,۵ تا ۲ خشت ختم می‌شده است (صالحی، ۱۳۹۴). |  تصویر شماتیک حفر چال و شروع ساخت گنبد پلکانی |

ادامه جدول ۱. مراحل ساخت چال و گنبد یخچال

| تصاویر شماتیک | توضیح | مرحله |
|---|---|------------------|
|  | <p>با توجه به اهمیت یخچال، بانی آن و امکانات موجود در برخی از یخچال‌ها تا ارتفاع حدود ۱ تا ۱,۲ متر از آجر برای ساخت دیواره گنبد یخچال و پس از آن از خشت استفاده می‌کردند. پس از تمام شدن جرز یخچال معمولاً دو الی سه هفته صبر می‌کردند تا نشست زمین انجام پذیرد و حرکت آن متوقف شود. پس از آن شروع به ساخت گنبد پلکانی می‌نمودند (فرزانهای، ۱۳۹۴).</p> | بدنه گنبد |
|  | | |
|  | | |
|  | <p>برای ساخت فرم پلکانی، استاد کار بیرون گنبد مستقر شده و چینش را انجام می‌داده است. پس از ساخت هر یک یا دو رگ خشت، رگ بعدی را چند سانتی‌متر (حدود ۰,۰۴ تا ۰,۰۷ متر) به طرف داخل پس می‌نشستند. این کار را معمولاً ۵ تا ۷ رگ خشت (حدود ۰,۳۵ متر) به همین شیوه اجرا می‌کردند. پس از هر ۵ تا ۷ رگ خشت، یک عدد خشت از ضخامت دیواره گنبد کاسته می‌شد. این کار تغییری در چیدمان خشت در داخل گنبد ایجاد نمی‌کند؛ اما از خارج یک پله ایجاد می‌شده است. ارتفاع پله‌ها و تعداد رگ خشت‌ها نیز بسته به سلیقه و مهارت استاد بنا بوده است. اگر تعداد رگ‌های خشت‌ها را بیشتر در نظر می‌گرفته‌اند تعداد پله‌ها کم و بلعکس بوده است. این کار تا جایی ادامه پیدا می‌کرده است که ضخامت دیواره گنبد به ۱,۵ ه است. خشت ختم می‌شده با لایی گنبد (فراز گنبد) به ۱,۵ تا ۲ خشت ختم می‌شده است (صالحی، ۱۳۹۴).</p> | ساخت گنبد پلکانی |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |

ادامه جدول ۱. مراحل ساخت چال و گنبد یخچال






| تصاویر شماتیک | توضیح | مرحله |
|--|---|----------------|
|  <p>نحوه چینش خشت‌های گنبد</p>  <p>یخچال زریسف کرمان با پلکانی به عمق نیم خشت</p> | <p>تمام این مراحل بسته به تجربه، مهارت و سلیقه استاد بنا داشته و از قانون خاصی تعیيت نمی‌کرده است. بهطور مثال برخی از معماران سنتی ترجیح داده‌اند که عمق پله‌ها زیاد نباشد به همین دلیل هر ۵ الی ۷ رگ یک و نیم خشت از خشت‌ها کم کرده‌اند (صالحی، ۱۳۹۴).</p> <p>همچنین در برخی از یخچال‌ها ارتفاع پله‌ها بیشتر است. معماران این یخچال‌ها پس از چینش رجهای بیشتری از خشت، از تعداد آن‌ها کاسته‌اند.</p> <p>عمق و ارتفاع پله‌ها بسته به تعداد ردیف‌های چینش خشت و تعداد خشت‌هایی که کم می‌نموده‌اند داشته است.</p> | عمق پله‌ها |
|  <p>یخچال کبوتر خان کرمان با پلکانی به عمق یک خشت</p>  <p>جداره چال یخچال فیروزآباد (یورگنسن، ۱۰۴:۲۰۱۲)</p>  <p>جداره چال یخچال ابرقو (یورگنسن، ۱۲۹:۲۰۱۲)</p> | <p>شیوه‌های گوناگونی برای پوشش جداره چال مخزن به کارفته است. پوشش جداره مخزن در یخچال‌ها خاک دستی مستحکم و اندواد ساروج و یا آجر و قلوه‌سنگ است (نظریه، ۱۳۹۳).</p> <p>به عنوان مثال جداره چال برخی از یخچال‌های کرمان آجری و جداره چال یخچالی در ابرقو با قلوه‌سنگ است. پس از انتمام چال یک حفره به قطر ۰,۱۵ الی ۰,۲۰ متر به عنوان چاه برای خارج شدن آب حاصل از ذوب یخ‌ها به عمق ۱ الی ۱,۵ متر حفر می‌کردند (پور بافران، ۱۳۹۴).</p> | پوشش جداره چال |

ادامه جدول ۱. مراحل ساخت چال و گنبد یخچال

| تصاویر شماتیک | توضیح | مرحله |
|---|--|---|
|  <p data-bbox="258 714 568 741">مقطع شماتیک یخچال و چاه خروج آب</p> | <p data-bbox="654 534 1113 631">پس از اتمام چال یک حفره به قطر ۲۰-۱۵ سانتی متر به عنوان چاه برای خارج شدن آب حاصل از ذوب یخها به عمق ۱ الی ۱.۵ متر حفر می کردند.</p> | <p data-bbox="1159 570 1284 599">چاه خروج آب</p> |
|  <p data-bbox="233 1134 590 1161">تصویر ورودی یخچال لنگر کرمان با چینش پر</p> | <p data-bbox="654 1134 1113 1230">بیشتر ورودی های یخچال ها به فرم تاق آهنگ با روش چینش پر و در موارد اندکی با روش چینش رومی است. فرم چفدهای به کاررفته هم تیزه دار و هم مازه دار بوده است.</p> | <p data-bbox="1148 1167 1284 1194">ورودی یخچال ها</p> |
|  <p data-bbox="193 1502 636 1531">تصویر ورودی یخچال حاج رشید سیرجان با چینش رومی</p> | | |
| | <p data-bbox="204 1614 1113 1641">پس از ساخت و تکمیل گنبد یخچال، جهت عایق بندی آن یک لایه کاه گل با کاه نیم کوب بر روی سطح آن می کشیدند.</p> | <p data-bbox="1170 1614 1260 1641">اندود گنبد</p> |

(نگارندگان)

جدول ۲. تفاوت شیوه‌های اجرایی مرکز با شرق و جنوب شرق ایران (شهر نائین، کاشان و کرمان)

| نحوه ساخت گنبد و حفر چال در شهر کاشان | نحوه ساخت گنبد و حفر چال در شهر نائین و کرمان |
|---|---|
|  <p>قطع شماتیک ساخت گنبد در کاشان</p> |  <p>قطع شماتیک ساخت گنبد در نائین و کرمان</p> |
|  <p>قطع شماتیک ساخت گنبد پلکانی در کاشان</p> |  <p>تصویر شماتیک ساخت گنبد یخچال و حفر همزمان چال در نائین و کرمان</p> |
|  <p>قطع شماتیک حفر چال پس از اتمام گنبد یخچال در کاشان</p> |  <p>قطع شماتیک ساخت گنبد و حفر همزمان چال در نائین و کرمان</p> |

(نگارندگان)

جدول ۳. مراحل ساخت دیوار سایه‌انداز یخچال

| مرحله | توضیح | تصاویر شماتیک |
|--|---|--|
| پیاده‌سازی پلان دیوار سایه‌انداز و ایجاد پی | <p>پس از ساخت گنبد به ساخت دیوار سایه‌انداز می‌پرداخته‌اند. برای ساخت دیوار سایه‌انداز نیز بنا به صلاح‌دید استاد کار و اهمیت یخچال، مصالح انتخاب می‌شده است. دیوارهای سایه‌انداز در اکثر شهرها بیشتر به صورت چینه‌ای ساخته می‌شده اما در برخی موارد نیز با خشت ساخته شده است. برای ساخت دیوار در ابتدا جهت دیوار را تعیین می‌کرده‌اند. جهت این دیوارها رو به سمت وزش بادهای سرد زمستانی بوده است. عرض این دیوارها بین ۱.۵ الی ۳ متر متغیر است. ساختار این دیوارها همانند دیوار باغ‌ها عموماً فاقد پی هستند و در مواردی نادر نیز دارای پی شفته‌آهک می‌باشند. پس از پیاده نمودن ابعاد دیوار بر روی زمین، در صورت نیاز برای ایجاد پی، عرض دیوار به همراه ۰،۳ متر از دو طرف آن را به عمق ۰،۶ الی ۱،۲ متر می‌کنند و سپس با شفته‌آهک آن را پر می‌نموده‌اند (نظریه، ۱۳۹۳).</p> | |
| تصویر شماتیک پیاده‌سازی پلان دیوار سایه‌انداز | <p>تصویر شماتیک حفر پی دیوار سایه‌انداز</p> | |
| تصویر شماتیک ساخت بدن دیوار سایه‌انداز | <p>تصویر شماتیک ساخت بدن دیوار سایه‌انداز</p> | |
| تصویر پای دیوار سایه‌انداز | <p>تصویر پای دیوار سایه‌انداز</p> | |
| تصویر شماتیک تکمیل دیوار سایه‌انداز و مقطع مخروطی شکل آن | <p>تصویر شماتیک تکمیل دیوار سایه‌انداز و مقطع مخروطی شکل آن</p> | |

ادامه جدول ۳. مراحل ساخت دیوار سایه‌انداز یخچال

| تصاویر شماتیک | توضیح | مرحله |
|--|--|----------------------------------|
|  تصویر بازشو دیوار سایه‌انداز | <p>در بعضی از دیوارها بازشویی جهت سهولت رفت و آمد تعبیه شده است که برای اجرای تاق این ورودی‌ها از تاق آهنگ با چینش ضربی یا رومی بهره گرفته‌اند.</p> | بازشو دیوار سایه‌انداز |
|  تصویر بازشو دیوار سایه‌انداز یخچال لنگر با تاقی به چینش ضربی | | |
|  تصویر چینه‌های دیوار سایه‌انداز یخچال کبوتر خان کرمان | <p>برای ساخت دیوار سایه‌انداز چینه‌ای، هر لاد را ساخته و پس از آن یک یا دو رگ خشت برای مسطح کردن سطح، اجرا کرده و پس از آن به سراغ لاد بعدی می‌رفتند.</p> | ساخت دیوار چینه‌ای |
|  تصویر شماتیک ساخت پشت بندهای دیوارهای سایه‌انداز | <p>در اکثر دیوارهای سایه‌انداز ابتدا دیوار اصلی ساخته شده سپس پشت بندها ساخته شده‌اند؛ اما در برخی نمونه‌ها که ارتفاع دیوار سایه‌انداز زیاد است، پس از ساخت دیوار اصلی تا ارتفاع مشخص، پشت بندها را احداث کرده‌اند و سپس ادامه دیوار اصلی ساخته شده است (نظریه، ۱۳۹۳).</p> | ساخت پشت بندهای دیوار سایه‌انداز |
| | <p>پس از ساخت و تکمیل دیوار سایه‌انداز، بر روی سطح دیوار و پشت بندها یک لایه کاه‌گل با کاه نیم کوب می‌کشیدند.</p> | اندود دیوار سایه‌انداز |

(نگارندگان)

نتیجہ گیری

معمار برای ساخت یخچال، محلی را که از لحاظ دسترسی به آب، بهداشت، فضای باز، عمق آبهای سطحی و استحکام خاک مناسب بوده انتخاب می‌نموده است. ساخت یخچال‌ها به طور مستقیم از توانایی معمار تأثیر می‌پذیرفته است. این توانایی را می‌توان در تفاوت ساخت یخچال‌ها در مناطق مختلف مشاهده نمود. معمارهای سنتی به دلیل بزرگ بودن گنبد، برای کنترل دهانه معمولاً بر اساس رج‌های خشت اقدام کرده‌اند و بهندرت از زنجیر استفاده نموده‌اند. متناسب با زمین محل ساخت یخچال و مهارت معمار، برای حفر چاله از روش‌های متفاوتی استفاده شده است. به طور مثال در برخی از مناطق هم‌زمان با ساخت گنبد، چاله را هم حفر کرده‌اند و در مناطق دیگر ابتدا گنبد را ساخته سپس به ایجاد چاله اقدام نموده‌اند. معماران با پیش و پس نشاندن رج‌های خشت‌ها و کم کردن تعداد آن‌ها در محل‌های موردنظر، گنبد را به فرم پلکانی در می‌آورند. هنگام ساخت دیوار مرفوع و طویل سایه‌انداز، برای ایستایی بهتر آن، با افزایش ارتفاع از ضخامت دیوار کم کرده‌اند. همچنین در برخی از یخچال‌ها با ساخت پشت‌بند به ایستایی دیوار سایه‌انداز کمک نموده‌اند. در این مقاله، برخلاف پژوهش‌های پیشین به شکل مستقیم به اثر توانمندی معماران محلی در فرآیند ساخت یخچال‌های سنتی پرداخته شده است. این پژوهش را می‌توان در رابطه با یخچال‌های سایر نقاط ایران و فن‌آوری ساخت سایر بنهای سنتی به کار برد.

مَنَابِعُ وَمَاخَذَ

- اسمیت، آنتونی. (۱۳۶۹). سفرنامه آنتونی اسمیت - ماهی سفید کور در ایران. ترجمه محمود نبی زاده، چاپ اول، اصفهان: نقش جهان.

- اصغری مقدم، محمدرضا. (۱۳۸۰). یخچال‌ها، پدیده‌های جنب شهری فراموش شده. رشد آموزش جغرافیا، ۴۸-۵۲ و ۵۹.

- بهادری نژاد، مهدی و دهقانی، علیرضا. (۱۳۹۰). یخ‌سازی طبیعی و سنتی در ایران (قسمت ششم). تهیه مطبوع.

. (۱۰۳)، ۶۵-۴۹.

- بهشتی، محمد و قیومی بید هندی، مهرداد. (۱۳۸۸). فرهنگنامه معماری ایران در مراجع فارسی. تهران: دانشنامه تاریخ معماری ایرانشهر.

- پاپلی یزدی، محمدحسن و لباف خانیکی، مجید. (۱۳۷۸). یخچال و تولید یخ مصنوعی. دومین کنفرانس منطقه‌ای تغییر اقلیم. سازمان هواسناسی کشور، زنجان، ایران.

- پولاک، یاکوب ادوارد. (۱۳۶۸). سفرنامه پولاک. کیکاووس جهانداری (مترجم)، تهران: خوارزمی.

- پویا، عبدالعظيم. (۱۳۷۱). سیمای باستانی شهر میبد (بررسی تاریخی سازواره و ساخت یک شهر کویری). یزد: صنوبر.

- پیرنیا، محمد کریم. (۱۳۷۳). چفدها و طاق‌ها. اثر، (۲۴)، ۱۴-۱۳.

- جانب‌اللهی، محمدسعید. (۱۳۸۵). چهل گفتار در مردم‌شناسی میبد. تهران: گنجینه هنر.

- دهقان مهرجردی، الهام. (۱۳۹۰). میبد در آیینه تاریخ (سیری در تاریخ و فرهنگ مردم میبد). سمنان: حبله‌رود.

- دهقانی، علیرضا. (۱۳۸۸). آب در فلات ایران: قنات، آب‌انبار، یخچال. تهران: یزدا.

- رفیعی سرشکی، بیژن؛ رفیع زاده، ندا و رنجبر کرمانی، علی محمد. (۱۳۸۲). فرهنگ مهرازی (معماری) ایران. تهران: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.

- ریچاردز، فرد. (۱۳۷۹). سفرنامه فرد ریچاردز. مهین دخت صبا (مترجم)، تهران: علمی و فرهنگی.

- زارعی، علی و زرج آباد، حسن. (۱۳۸۵). پژوهشی بر سازه‌های آبی شهر بیرون‌جند (مطالعه موردی یخچال‌ها). مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان. (۲)، ۱۶-۵.

- شاردن، ژان. (۱۳۴۵). سفرنامه شاردن. محمد عباسی (مترجم)، تهران: امیرکبیر.

- شفقی، سیروس. (۱۳۸۶). یخچال‌های سنتی نمونه‌ای از نبوغ معماری. فرهنگ اصفهان. (۳۵)، ۴۹-۴۲.

- شهری، جعفر. (۱۳۶۹). تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم (زندگی، کسب و کار). جلد ۲، تهران: اورامان.

- طاووسی، تقی. (۱۳۹۰). شرایط اقلیمی مؤثر در تکامل معماری یخچال. مطالعات ایرانی دانشگاه باهنر کرمان. (۲۰)، ۱۹۲-۱۶۲.

- علایی، علی؛ رنجبر، شمسی و سبزی، زهراء. (۱۳۹۳). آب گوارا در کویر، بررسی دو نمونه از شاهکارهای معماری کویر (آبانبار و یخچال سنتی)، اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط‌زیست شهری، همدان.
 - قدیری، بهرام. (۱۳۷۰). فهرستواره نام بناهای قدیم ایران. صفحه. (۴۰۵-۸۲).
 - مخلصی، محمدعلی. (۱۳۷۴). یخچال‌های قدیمی شاهکارهای معماری از یاد رفته. اولین کنگره معماری و شهرسازی ایران، جلد ۲- ارگ بم- کرمان.
 - مسعود، محمد و ولی بیگ، نیما. (۱۳۸۲). فرهنگ واژگان شهرسازی و معماری اسلامی ایران در دوره قاجار. اصفهان: گلستانه.
 - موسوی، قاسم. (۱۳۸۳). یخچال‌های سنتی شهرستان ابهر و نحوه یخ‌سازی و یخ‌گیری در آنها. فرهنگ مردم. (۱۰)، ۳۶-۳۳.
 - نظری، مریم. (۱۳۸۴). مطالعه آسیب‌شناسی یخدان ارگ بم. گزارش‌ها و مقالات سالانه پژوهش نجات‌بخشی میراث فرهنگی بم (ارگ). پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی بم.
 - نظریه، نوشین. (۱۳۹۳/۰۴). مصاحبه منتشرنشده با نعمت‌الله رضایت: در باره فن آوری ساخت یخچال‌های سنتی در اصفهان. مسجد جامع اصفهان.
 - نظریه، نوشین. (۱۳۹۴/۰۱). مصاحبه منتشرنشده با غلامرضا فرزانه‌ای محمدی: در باره فن آوری ساخت یخچال‌های سنتی در نائین. تکیه محمدیه نائین (روستای نائین).
 - نظریه، نوشین. (۱۳۹۴/۰۱). مصاحبه منتشرنشده با قدرت‌الله صالحی: در باره فن آوری ساخت یخچال‌های سنتی در کاشان. منزل شخصی آقای صالحی (کاشان).
 - نظریه، نوشین. (۱۳۹۴/۰۳). مصاحبه منتشرنشده با حسن محسنی: در باره فن آوری ساخت یخچال‌های سنتی در نائین. منزل شخصی آقای محسنی (روستای نائین).
 - نظریه، نوشین. (۱۳۹۴/۰۳). مصاحبه منتشرنشده با مجتبی محسنی: در باره فن آوری ساخت یخچال‌های سنتی در نائین. منزل شخصی آقای محسنی (روستای نائین).
 - نظریه، نوشین. (۱۳۹۴/۰۳). مصاحبه منتشرنشده با یوسف محسنی: در باره فن آوری ساخت یخچال‌های سنتی در نائین. آبانبار نائین (روستای نائین).
 - نظریه، نوشین. (۱۳۹۴/۰۵). مصاحبه منتشرنشده با جواد نظریه: در باره فن آوری ساخت یخچال‌های سنتی در کرمان. مسجد ملک کرمان (کرمان).
 - نظریه، نوشین. (۱۳۹۴/۱۲). مصاحبه منتشرنشده با جابر پوربافران: در باره فن آوری ساخت یخچال‌های سنتی در نائین و یخچال مرمت شده با فران. یخچال سنتی با فران (روستای با فران).
 - هورکارد، برنارد و پیربرتو، ماری. (۱۳۷۴). یخچال‌های سنتی فلات ایران. تحقیقات جغرافیایی، ابوالحسن سرو قد مقدم (مترجم). (۳۷)، ۶۵-۵۶.
- Jorgensen, Hemming. (2012). **Ice Houses of Iran, How, Where, Why**, California: Mazda.



Received: 2016/03/16
Accepted: 2016/11/26

Analysis of Local Architects' Capability in Process of Building Transitional Ice Houses (Comparing executive methods of center to eastern and southeastern Iran)

Nooshin Nazarieh* **Nima Valibeig**** **Shahriar Nasekhian*****

4

Abstract

Building technology in traditional buildings depends on different factors, including local characteristics such as climatic conditions, and architect's capabilities and expertise. Identification of building technologies in traditional buildings of the past will manifest some part of the features related to local architecture. Through elapsing time, replacement of technology and advancement in construction methods, the traditional construction methods of buildings are forgotten and through documenting these methods, we might take an effective step towards preserving these methods. Building technology of ice houses in diverse cities is directly influenced by architects' capabilities. Researchers have more studied on historical aspects, performance way of ice-houses, their constituents and/or some case form of ice houses. This research, for the first time, deals with recognizing different methods for making ice houses, comparing them and documenting methods. The data collection method in the study is a combination of library and field ones. Having dealt with traditional experts of Iran eastern and southeastern cities respecting ice-houses construction and modeling construction stages, the methods kinds will be analyzed. The article intends to examine local architects' capability in process of making traditional ice houses in Iran's western and southwestern cities. Through the conducted analyses, it became obvious that local architects' skill and capability will be manifested in building technology of ice-house different parts, especially in its dome, the execution way of dome arch, its adobes arrangements and shading wall consistency and they also specify too many different regions in building technology.

Keywords: Traditional ice-houses, ice-house built, built technology, local architecture.

* MA in Architectural and urban conservation, Art University of Isfahan, Iran.

** PhD of Architectural and urban conservation, Assistant Professor, Faculty of Conservation, Art University of Isfahan, Iran.

*** PhD of Architectural and urban conservation, Assistant Professor, Faculty of Conservation, Art University of Isfahan, Iran.